

OPTIMA
LÁTEX MATE
Serie No.30MZ

1. DESCRIPCIÓN

Pintura látex de alta calidad para uso decorativo, para ambientes interiores y exteriores protegidos, de acabado mate. Formulada con resinas acrílicas modificadas. Para acabados en concreto, repello, block, y otros elementos de mampostería.

2. VENTAJAS

- Alto cubriente.
- Para uso en interior y exterior.
- Acabado mate.
- Fácil de aplicar.
- Lavable.
- Alta duración.

3. USOS TÍPICOS

Pintura en general de casas, edificios, oficinas, instituciones y áreas no críticas de la industria. Uso en interiores y exteriores.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Producto: No. 30MZ.
 - Tipo genérico: Acrílico.
 - Color: Amplia gama, revisar colores disponibles.
 - Sólidos por peso (teórico): 45%.
 - Sólidos por volumen (teórico): 28%.
 - Rendimiento teórico: 42.5 m²/gal a 1mil de película seca Sin asumir pérdidas ni absorción de la superficie.
 - Viscosidad: 105 - 110 KU.
 - Peso por galón: 11.26 libras a 25°C.
 - Tiempo de secado (25°C, 50 % H.R.):
 - Al tacto: 0.5 - 1 hora.
 - Repintado: 3 - 4 horas.
 - Solvente de dilución: Agua.
 - Solvente de limpieza: Agua.
- *Especificaciones técnicas en base al color blanco. para otros colores pueden variar ligeramente.

5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Mezcle bien el contenido del recipiente individual de la pintura. Si desea diluir el producto, la dilución máxima recomendada es de 10 - 15% con agua limpia. Agite perfectamente y no mezcle con otro producto.

6. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe de estar seca, libre de polvo, aceites, grasa, óxido y/o cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el desempeño adecuado del producto. En caso de ser necesario, corrija cualquier imperfección o falla en el sustrato antes de realizar la aplicación.

Se recomienda el uso de acondicionadores de superficie de la línea 45MZ según el tipo de sustrato.

En caso de duda o condición especial, favor de comunicarse con su representante de ventas. .

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

Este producto puede aplicarse con brocha, rodillo, spray convencional o equipo tipo airless (con la dilución decuada). La superficie de aplicación debe poseer una adecuada ventilación.

8. ALMACENAMIENTO

Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5°C ni mayor a 38°C. En caso de envases abiertos, agregar un poco de agua en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque.


9. PRECAUCIONES

- Evitar el contacto con la piel o los ojos.
- Debe aplicarse en lugares suficientemente ventilados.
- No se deje al alcance de los niños.
- Peligroso si es tragada.

10. HMIS

- Salud: 1.
- Inflamabilidad: 0.
- Reactividad: 0.

10. PRESENTACIÓN



NOTA:

Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de características del producto se refieren al producto sin diluir.