



## 1. DESCRIPCIÓN

Tinte para superficies de madera. Utilizado para acentuar el color de la madera. Posee muy buena penetración y tiempo de secado rápido.

## 2. VENTAJAS

- Acentúa el color de la madera.
- Rápido secado.
- Alta penetración.
- Fácil aplicación.
- Listo para aplicar (LPA).

## 3. USOS TÍPICOS

Puede utilizarse en oficinas, estudios, casas y cualquier superficie de madera que no se encuentre expuesto a un ambiente externo o a la intemperie.

## 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Línea 180MZ.
  - Colores:
    - 18013, Negro.
    - 18014, Nogal Claro.
    - 18015, Café Rojizo.
    - 18016, Caoba.
    - 18017, Manzana.
    - 18018, Genizaro.
    - 18019, Miel.
  - Acabado: Satinado.
  - Sólidos por peso (teórico): 3.64 %.
  - Sólidos por volumen (teórico): 2.65%
  - Viscosidad: 5 - 8 segundos en copa Ford #4.
  - Peso por galón: 7.14 libras.
  - Tiempo de secado (25°C, 50 % H.R.):
    - Al Tacto: 5 Minutos.
    - Normal: 15 Minutos.
    - Total: 1 Hora.
- \*Datos técnicos en base a color café rojizo, para otros colores pueden variar ligeramente.

## 5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agite perfectamente antes de usarse y no mezcle con otro producto. Este producto viene listo para aplicar.

## 6. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie a recubrir debe estar seca, libre de polvo, grasa, partículas sueltas o mal adheridas que pueda provocar problemas de adherencia. La superficie debe encontrarse totalmente seca, sin humedad.

## 7. MÉTODO DE APLICACIÓN

Puede aplicarse con wippe, brocha o airless.

## 8. ALMACENAMIENTO

Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5°C ni mayor a 38°C. Cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque.

## 9. PRECAUCIONES

Cuidado. Puede causar la irritación de ojos, piel y tracto respiratorio. Peligroso si es tragada. Úsese solo con adecuada ventilación. Manténgase lejos del alcance de niños


Si durante el proceso de preparación de superficie o al reparar defectos de aplicación se debe lijar este producto, utilice una mascarilla de polvos para evitar respirar el polvo producido por la lija. Si al aplicar este producto se experimenta lagrimación anormal, dolor de cabeza o mareos, desaloje el área y suspenda el trabajo de aplicación. Si se usa con propiedad, un equipo de protección respiratoria adecuado puede ofrecer protección adicional. Cierre bien el recipiente de pintura después de cada uso.

PRIMEROS AUXILIOS- En caso de contacto con la piel lave el área afectada con abundante agua y jabón, despójese de la ropa contaminada. En caso de contacto con ojos, desagüe inmediatamente el área afectada con grandes cantidades de agua por un espacio de tiempo de por lo menos 15 minutos. Una práctica usual es dejar pasar una corriente de agua limpia de un chorro sobre la palma de la mano doblada hacia dentro a manera de contener lo más posible el agua que fluye e insertar el ojo bien abierto dentro de la corriente de agua por espacio de por lo menos 15 minutos, obtenga atención médica inmediata después de haber lavado bien el ojo. Si la inhalación de este producto causa cualquier malestar físico, deje el área de trabajo y trasládese a una área ventilada. Si el malestar persiste o le cuesta respirar, encuentre ayuda médica inmediata.

## 10. HMIS

- Salud: 2
- Inflamabilidad: 3
- Reactividad: 0

## 11. PRESENTACIÓN



### NOTA:

Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de características del producto se refieren al producto sin diluir.